



Lexmark XM1246

Poznaj prawdziwą wydajność dzięki produktowi wielofunkcyjnemu XM1246 z funkcją faksowania, trwałymi podzespołami o długiej żywotności, szybkością druku do 44 stron na minutę* oraz wytrzymałą konstrukcją.

Nr kat.

36S0871

Technologia druku

Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Funkcja

Skanowanie kolorowe, Biurowy, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Druk

Wielkość grupy roboczej

Średnia/duża grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 44 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 23 str./min.⁶

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 6 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Szybkość kopiowania (A4, mono)

Maks. 44 kopii/min.⁶

Szybkość kopiowania dwustronnego (A4, mono)

Maks. 23 str./min.⁶

Czas kopiowania pierwszej strony (mono)

Tylko 6 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia

25 - 400 %

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono)

Maks. 42 / 45 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor)

Maks. 22 / 24 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (mono)

Maks. 84 / 90 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (kolor)

Maks. 44 / 48 str./min.

Maksymalny obszar skanowania (mm)

215.9 x 355.6 mm

Skanowanie z podajnika automatycznego

DADF (single pass Duplex)

Rodzaj skanera

Flatbed scanner with ADF

Technologia skanowania

CIS

Rozdzielczość skanowania

up to 600 X 600 ppi (color), do 1200 x 600 ppi (mono)

Formaty zeskanowanych plików (do wystania)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Miejsca docelowe skanu

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Szybkość modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkość transmisji faksu

< 3 seconds per page

Szybkość procesora

Quad Core, 1.2 GHz

Pamięć, standardowo

2048 MB

Pamięć, maksymalnie

2048 MB

Dysk twardy

Opcja dostępna

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Obsługiwane systemy operacyjne UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standardowa obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks

Opcje obsługi papieru

Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą

Standardowa pojemność podajników

Maks. 350 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 2000 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 150 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 150 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 120 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Pojemność podajnika dokumentów

Maks. 50 arkuszy

Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania

Maks. 50 arkuszy

Opcja wykańczania dokumentów

Nie

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

5

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Marknet N8372 WiFi Option

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Opcja bezprzewodowa

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Obszar zadruku

4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁵

, Kasetka z tonerem o wydajności 21000 stron

Przybliżona wydajność wkładu

światłoczułego

Maks. 60000 stron, przy założeniu 3 strony

A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa kasetka zwrotna z tonerem na 6000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/ regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

614 x 511 x 576 mm

Waga z opakowaniem (kg)

23.90 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

477 x 489 x 429.5 mm

Waga

20.6 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

14 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

56 dBA

Poziom hałasu w czasie druku

dwustronnego

55 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie)

56 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie)

55 dBA

Quiet Mode

51 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.1 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.41 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

14.5 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

620 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

385 W

Średni pobór mocy podczas kopiowania

630 W

Średni pobór mocy podczas skanowania

20 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star

(TEC)

0.63 kWh/tydzień

Gwarancja

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certyfikaty

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SIL, TER

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 120000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

2000 - 15000 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

⁵Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5%.

⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standardowo	4,3-calowy ekran dotykowy
2	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
3	Standardowo	Podajnik na 250 arkuszy
4	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy / Taca na 550 arkuszy

P/N	Kasety z tonerem
56F0Z00	Lexmark 56F0Z00 Black Return Program Imaging Unit
24B6889	Lexmark 24B6889 Black Toner Cartridge
P/N	Obsługa papieru
36S2910	250-Sheet Tray
36S3110	550-Sheet Tray
36S3120	550-Sheet Lockable Tray
29S0600	Taca na 550 arkuszy
P/N	Meble
35S8502	Stolik z regulacją wysokości
P/N	Rozszerzenia pamięci
57X9801	Karta pamięci flash 256 MB
57X9814	Karta czcionek języka koreańskiego
57X9815	Karta czcionek języka japońskiego
57X9812	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)
57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)
P/N	Karty rozszerzeń
40C9201	Karta do IPDS
40C9200	Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych
40C9202	Karta do emulacji PRESCRIBE
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
P/N	Interfejsy
27X6410	Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
27X0901	Karta interfejsu równoległego 1284-B
27X0900	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
SPD0002	Ogranicznik przepięć
P/N	Przedłużone gwarancje
2362588	XM1246 Per Call Onsite Service
2362593	XM1246 1-Year Renewal Parts Only Etended Warranty w/ Kits
2362597	XM1246 3-Year Parts and Labor w/ Kits
2362599	XM1246 1-Year Renewal Parts and Labor w/ Kits
2362603	XM1246 3-Year Onsite Service w/ Maint. Kits
2362605	XM1246 1-Year Renewal Onsite Service with Maintenance kit
2366532	XM1246 2yr Renew Parts & Labor w/ Kits
2366533	XM1246 3yr Renew Parts & Labor w/ Kits
2366534	XM1246 4yr Renew Parts & Labor w/ Kits
2366524	XM1246 2-Year Renewal Onsite Service with Maintenance kit
2366525	XM1246 3-Year Renewal Onsite Service with Maintenance kit
2366526	XM1246 4-Year Renewal Onsite Service with Maintenance kit
2366528	XM1246 2-Year Renewal Parts Only Etended Warranty w/ Kits
2366529	XM1246 3-Year Renewal Parts Only Etended Warranty w/ Kits
2366530	XM1246 4-Year Renewal Parts Only Etended Warranty w/ Kits